Tyre's best friend







Hochleistungs-Montagecreme

Artikelausführung

SKU: 2201770 5kg Eimer

Anwendungsgebiet

Ausschließlich zum einstreichen der Reifenwülste und kontaktierenden Felgenflächen vor der Reifenmontage/-demontage

Ist für alle Montagearbeiten an LKW Rad-Reifenkombinationen geeignet

Verarbeitungshinweise

Um einen optimalen Einstrich zu erhalten, sollte der Pinsel leicht kreisförmig in der Montierpaste bewegt werden

Vor der Reifenmontage /-demontage die Reifenwulst sowie Felgenfläche mit Montierpaste ausreichend einstreichen

Übermäßigen Einstreich oder Klumpenbildung vermeiden, es könnte zu Reifenwanderung kommen

Nach der Montage überflüssige Montierpaste entfernen oder mit Wasser abwaschen

Wir empfehlen die Verwendung der Montierpastenpinsel SKU: 2201120

Produkteigenschaften

Chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Aluminium

Enthält weder Silikon noch schädigende Fette oder Mineralölzusatzstoffe

Die PTPC-5000 S Montierpaste hat eine hohe Gleitwirkung und ist speziell für Montagen- und Demontagen an LKW Rad- Reifenkombinationen geeignet

Vermindert durch den leichteren Montagevorgang die Belastung an Reifen, Felge und Montiergerät

Trocknet nach dem Montagevorgang gut auf, wodurch Reifenwanderungen vermieden werden

Ist besonders weich und deshalb auch auf großen Flächen leicht zu verteilen

Ist viskositätsstabil, daher kein "VERSINKEN" des Montierpastenpinsels bei Arbeitspausen

Ist neutral im Geruch und sparsam im Verbrauch

Hinweise zur Ökologie

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten

Schutz und Hygienemaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Produktdatenblatt Nr.: 17 erstellt: Christina Danninger Datum: 27.09.2016

17_PTPC-5000 S.docx freigegeben: Timothy Sommer Datum: 27.09.2016

1/2

Tyre's best friend







Hochleistungs-Montagecreme

Sonstige Daten	
Farbe / Form	weiß/ pastös
pH-Wert	10,5
Lagerung	Original verpackt oder in geschlossenen Originalgebinden. 2 Jahre
Entsorgung	Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung zuführen Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen
Transport	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Kennzeichnung	Nicht kennzeichnungspflichtig
(EG Nr. 1907/2006)	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! Aktuell gültige Fassungen finden Sie unter www.prema24.com

2/2

PREMA GmbH Aspertsham 40 94081 Fürstenzell

Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0 Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20 E-Mail: info@prema24.com Web: www.prema24.com

Germany

Produktdatenblatt Nr.: 17 erstellt: Christina Danninger Datum: 27.09.2016

17_PTPC-5000 S.docx freigegeben: Timothy Sommer Datum: 27.09.2016