

Tyre's best friend



PDF-5, Demontage Fluid



| | |
|---|---------------------------|
| Artikelausführung | |
| SKU: 2201050 | PDF-5 Demontage Fluid 5 l |
| Anwendungsgebiet | |
| Wird ausschließlich für die Demontage festsitzender LLKW, LKW, AS und EM-Reifen verwendet | |
| Wird vor der Demontage zwischen Reifenwulst und kontaktierende Felgenfläche aufgetragen | |
| Verarbeitungshinweise | |
| PDF-5 DEMONTAGE FLUID mittels Sprühflasche auf Wulst und kontaktierende Felgenfläche aufsprühen | |
| Kurze Einwirkzeit beachten dadurch wird die Gleitwirkung zwischen Reifen und Wulst erhöht | |
| Nach dem Demontagevorgang unverzüglich mit Wasser abspülen, oder mit einem Lappen abwischen. | |
| Längere Einwirkung bzw. ein Eintrocknen auf Metallen, oder lackierten Teilen vermeiden | |
| Sicherheitshinweise | |
| Aufgrund der sehr hohen Gleitwirkung ist das DEMONTAGE FLUID nicht zur Montage von LLKW, LKW, AS und EM-Reifen zu verwenden! | |
| Vor der Montage alle Rückstände von Demontagefluid entfernen um ein Verrutschen der Reifen, oder andere unerwünschte Wirkungen zu vermeiden | |
| Gefahr von Reifenwanderung auf der Felge! | |
| Produktvorteile | |
| Ist chemisch neutral gegenüber Gummi, Stahl und Aluminium | |
| Ermöglicht durch die hohe Gleitwirkung eine leichtere Demontage vom Reifen | |
| Durch die spezielle Zusammensetzung und die ausgezeichnete Kriecheigenschaft, gelangt das DEMONTAGE FLUID auch an sehr schwer zugängliche Stellen | |
| Enthält weder Silikon noch schädigende Fett oder Mineralölzusatzstoffe, dadurch können Reifen welche mit PDF-5 behandelt wurden, soweit keine mechanischen Beschädigungen vorliegen, anschließend weiterverwendet werden (bei ölhaltigen Produkten ist durch die Struktur zerstörende Wirkung von Mineralöl auf Gummi eine Weiterverwendung des Reifens nicht mehr möglich) | |
| Angenehm im Geruch | |
| Wirkt lediglich an der Oberfläche, hierdurch wird die Struktur des Gummis nicht beschädigt und Rückstände innerhalb von 30 Minuten mit einem Lappen entfernen! | |
| Hinweise zur Ökologie | |
| Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt und zu erwarten | |
| Schutz und Hygienemaßnahmen | |
| Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | |
| Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände Waschen | |
| Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen | |

Tyre's best friend



PDF-5, Demontage Fluid



| Sonstige Daten | |
|--------------------|---|
| Farbe / Form | orange/flüssig |
| pH-Wert | 7,4 |
| Lagerung | Original verpackt oder in geschlossenen Originalgebinden. Die Haltbarkeit entnehmen Sie bitte dem Etikett auf dem Kanister. |
| Entsorgung | Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung zuführen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. |
| Transport | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. |
| Kennzeichnung | Nicht Kennzeichnungspflichtig |
| (EG Nr. 1907/2006) | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt! Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter www.prema24.com |

PREMA GmbH
Aspertsham 40
94081 Fürstenzell
Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0
Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20
E-Mail: info@prema24.com
Web: www.prema24.com
Germany