

Tyre's best friend



# PAWR-500, Klebegewichtentferner



<b>Artikelausführung</b>	
SKU: 2203020	Klebegewichtentferner 500 ml
<b>Anwendungsgebiet</b>	
ist für das Lösen von Klebegewichtresten von lackierten Aluminiumfelgen	
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
Aluklebegewichte mit Klebegewichte-Entferner mechanisch von der Felge entfernen.	
Klebstoffreste mit PAWR-5000 einsprühen und ohne Wartezeit mit Klebegewichte-Entferner abschaben. Vorgang bei Bedarf wiederholen.	
Wenn möglich sollte die Spraydose mit dem Sprühkopf nach oben, senkrecht gehalten werden, ansonsten reicht das Aerosol nicht aus, um den Inhalt zu entleeren (Restentleerung).	
Vor der Anwendung lackierte Metallteile an unauffälliger Stelle auf Reaktionen mit dem Inhaltsstoff prüfen.	
Nicht zur Montage oder Demontage von Reifen geeignet.	
<b>Sicherheitshinweise</b>	
Spray nicht zum Reinigen von zum Beispiel verschmutzten Händen, Kleidungsstücken verwenden.	
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.	
<b>Produkteigenschaften</b>	
Gründliches und schnelles Entfernen von Klebstoffresten von lackierten Aluminiumfelgen.	
Verringert die Gefahr des Verstopfens von Drucksensoren.	
<b>Schutz und Hygienemaßnahmen</b>	
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.	
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.	
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.	

Tyre's best friend



# PAWR-500, Klebegewichtentferner



Sonstige Daten	
Farbe / Form	farblos / Aerosol
Lagerung	20 ± 5 °C (68 ± 9 °F)
	Behälter dicht geschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
	Lagerbeschaffenheit gemäß den örtlichen Behördenvorgaben
	2 Jahre in ungeöffnetem Gebinde
Entsorgung	Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung zuführen.
Transport	Gefahrgut
Kennzeichnung	Gefahrenbestimmte Komponente(n) entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Lösungsmittel	Lösungsmittel der Klasse VbF: A1 (siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt)
(EG Nr. 1907/2006)	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuell gültige Fassungen finden Sie unter <a href="http://www.prema24.com">www.prema24.com</a> .

**PREMA GmbH**  
**Aspertsham 40**  
**94081 Fürstentzell**  
**Tel.: +49 (0) 8502 9171 50 0**  
**Fax: +49 (0) 8502 9171 50 20**  
**E-Mail: [info@prema24.com](mailto:info@prema24.com)**  
**Web: [www.prema24.com](http://www.prema24.com)**  
**Germany**